




Analoges Absaugsystem 9000-FumeCube™ 2 Arm System



1. Sauganschluss
2. Vorfiltermatte
3. Hauptfilter (HEPA-Teil)
4. Hauptfilter (Aktivkohle-Teil)
5. Reinluftauslass
6. Filtertypenschild



Der FumeCube™ ist ein tragbares Absaugsystem.

Er gewährleistet den Schutz vor dem Einatmen von gesundheitsschädlichen Dämpfen am Arbeitsplatz.

Zwei flexible Edelstahlarme mit Rohrdüsen oder konischen Düsen, können mit Klemmhalterungen rasch an der Werkbank befestigt werden.

Technische Daten

FumeCube™ 2Arm

Artikelnummer	103.060.072.065
Spannung	230V ±10%
Leistungsaufnahme	0,14kW
Frequenz	50Hz
Geräuschentwicklung	60dBA
Durchsatz (maximal)	200m³/h
Abmessungen B x T x H	308x294x366mm
Gewicht (inkl. Filter)	17kg
Sauganschluss Ø	2x50mm

Eigenschaften

- Vollautomatische Strömungskontrolle zur Einhaltung eines konstanten Luftstroms bis zur vollständigen Filtersättigung
- Stufenlos einstellbare Saugleistung
- Kombierter HEPA/Aktivkohlefilter
- Vorfilter Matte zum Schutz des HEPA Filters
- Problemlose optische und akustische Identifizierung des Filterzustands durch VariColour™ Warn System
 - Grün: Filter ist sauber.
 - Gelb: Filter ist kurz vor der Sättigung
 - Rot (in Kombination mit einem akustischen Signal): Filter ist gesättigt
- Optional:
 - Fern Ein- Ausschaltung

FumeCube™ Verfügbare Standardfilter



Filtertyp	Filterbezeichnung	Artikelnr.	Filterbezeichnung	Artikelnr.	Filterbezeichnung	Artikelnr.
Hauptfilter	HEPA/Aktivkohle	110.536	Reinraumfilter	110.538	Aktivkohlefilter	110.537
Vorfilter	Matte F5	200.225				