

FINEPLACER® Lötrauch Absaug Modul



Modul zum Schutz des Anwenders, vor den beim Lötprozess entstehenden gesundheitsgefährdenden Dämpfen und zur Vermeidung von Ablagerungen auf den Optiken des Reworksystems.

Die abgesaugte Luft wird durch ein Filtersystem, bestehend aus einem kombinierten HEPA/Aktivkohle-Filter, gereinigt und an den Arbeitsplatz zurückgeführt.

Durch eine Regelung, die die Absaugleistung bis zur vollständigen Sättigung des Filters konstant hält, werden gleichbleibende Absaugparameter zur Reproduzierbarkeit der Lötprozesse gewährleistet.



Eigenschaften

- Digitales Steuerungsprogramm mit Graphikdisplay
- Umkehrströmung, zur Verlängerung der Filterstandzeit
- Geräuscharmer Betrieb
- Partikel- und Gassensor zur Überwachung der gereinigten Luft
- Akustische und optische Warn- und Alarmfunktion
- Mobiles Edelstahlgehäuse

Technische Daten

Anschlussspannung	230V±10%
Leistungsaufnahme	0,45kw
Frequenz	50 Hz
Geräuscentwicklung	52 dba
Max. Durchsatz	210m³/h
Abmessungen T/B/H	455/480/720mm
Gewicht (inkl. Filter)	47kg